



„Rom“



Aufsatzleuchte					
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt	
1412	850	358	210	150	
1411	740	298	153	100	
1410	600	250	145	100	
1400	520	216	120	60	

Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1412H	650	1150	358	210	150
1411H	520	1020	298	153	100
1410H	410	910	250	145	100
1400H	360	860	216	120	60

Schutzart IP43
 Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Schutzart IP40 IP43
 Schutzklasse I
 Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrose
 Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette

Sonderausführung:



ohne Zierspitz

Laternen (4-eckig) aus Aluminiumguss,
 lackiert, Farbe nach RAL, Glas klar,
 Schrauben aus Edelstahl,
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A
Sonderausführung: Glas satiniert

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Art. 1416

Wandleuchte						Deckenleuchte				
Art.:	AL	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt	Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1415	160	530	215	120	60	1411D	365	298	153	60
1416	180	620	250	140	100	1410D	310	250	145	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I Schutzart IP40

⊕ Schutzklasse I



Art. 1400 SWD

Wandleuchte				
Art.:	AL	H mm	B mm	LM Watt
1400SWD	160	580	216	60
1400HWD	160	540	216	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I



Art. 1400 HWD

☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen

